

Pflegehinweis für geölte Massivholz- bzw. furnierte Oberflächen

Holz ist ein natürlicher Werkstoff, für den Schwankungen hinsichtlich Farbe und Struktur charakteristisch ist. Bei Temperaturunterschieden und veränderter Luftfeuchtigkeit neigt das Holz zum Arbeiten, d.h. es dehnt sich aus oder zieht sich zusammen, so dass sich zeitweise Versätze oder Fugen am Möbel bilden können.

Durch Lichteinfluß können darüber hinaus nach einigen Jahren Farbabweichungen auftreten.

Als tägliche Pflege reicht das Abwischen mit einem trockenen, weichem Staubtuch. Falls nötig kann das Tuch auch leicht angefeuchtet werden, es sollte aber niemals richtig nass sein. Anschließend ist das Nachwischen mit einem trockenen Tuch erforderlich. Immer in Holzfaserrichtung wischen und niemals aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel verwenden. Flüssigkeiten sollten immer sofort entfernt werden. Für farbintensives Lebensmittel oder heiße Töpfe sollten Unterlagen benutzt werden.

Bei hartnäckigeren Flecken kann ein Schleifpapier (P240) verwendet werden, anschließend ist ein Nachölen erforderlich. So wie eigentlich regelmäßig die Oberfläche mit Öl behandelt werden sollte, um sie vor Feuchtigkeit zu schützen. Man verteilt dabei das Öl auf die gereinigte Fläche und wischt es dann mit einem weichen, trockenen Tuch ab. Wichtig beim Schleifen und Ölen ist, dass man die Holzfaserrichtung beachtet.

Unsere Oberflächen werden vor Auslieferung mehrfach mit einem hochwertigem Spezial-Öl behandelt, welches aus ökologisch zu verantwortenden Grundstoffen hergestellt wurde. Bei Bedarf können wir Ihnen gerne das Öl bereitstellen.